



Chemtech Bayern

ООО "ХЕМТЕХ БАЕРН УКРАИНА"
79015, г. Львов, ул. Героев УПА, 72
<http://chemtech-bayern.com.ua/>
e-mail: info@chemtech-bayern.com.ua

телефон: +38 032 253 50 60
тел. моб.: +38 097 297 92 50
тел. моб.: +38 067 370 35 88

COMFORT YELLOW / EFFEX YELLOW 485* (КОМФОРТ ЖЕЛТЫЙ / ЕФФЕКС ЖЕЛТЫЙ 485*)

Желтый порошковый органический пигмент

COMFORT YELLOW желтый порошковый пигмент для производства бетонных изделий:

- ✓ эффективный краситель для производства высококачественного бетона желтого цвета;
- ✓ для всех типов железобетонных изделий, таких как бетонные блоки, бетонные плиты, брусчатка;
- ✓ длительный насыщенный желтый цвет, является стойким к воздействию атмосферных явлений и солнечных лучей;
- ✓ высокие эксплуатационные характеристики;
- ✓ дозировка 1% от веса цемента;
- ✓ для производства изделий из бетона классов F1 – F6.

Рекомендация:

Для обеспечения равномерного перемешивания рекомендуем при смешивании придерживаться следующей последовательности:

1. песок;
2. пигмент (EFFEX YELLOW 485);
3. щебень;
4. пластификатор (TITAN 712, TITAN 402);
5. цемент;
6. вода.

Технические характеристики:

Консистенция:	порошок
Цвет:	желтый
Дозировка:	1,0% (массовых) от веса вяжущего
Срок годности:	12 месяцев в оригинальных запечатанных емкостях
Хранение:	в закрытых емкостях при температуре не ниже +5°C.
Упаковка:	
Мешок	1 кг, 25 кг
Контейнер BigBag	500 кг

Дозировка:

Рекомендуемая дозировка 1% от веса цемента. Дозировка зависит от активности цемента. Перед применением рекомендуется выполнить пробы и подобрать оптимальную дозировку!

Применение:

COMFORT YELLOW добавляется в бетонную смесь перед добавлением воды или вместе с водой.

Особенности и области применения:

Чтобы гарантировать стабильность и долговечность продукта необходимо использовать только пигмент **COMFORT YELLOW** вместе с пластификаторами **CH4, TITAN 712, TITAN 402**. Хранить в прохладном, сухом, хорошо проветриваемом помещении в оригинальной упаковке, отдельно от продуктов питания подальше от прямых солнечных лучей.

